

SMLUVNÍ PODMÍNKY

PRO DODAVATELE STAVEBNÍCH PRACÍ

V OBLASTI BOZP, PO a OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

NA STAVENIŠTI

1. Tyto dále uvedené podmínky upravují povinnosti všech dodavatelů stavebních prací, zajišťujících realizaci jednotlivých částí předmětu plnění vyplývajících ze smluvních závazků vůči spol. SILNICE GROUP a.s. a určují část obsahu smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení, oprava, úprava, údržba nebo montáž stavby. Místem plnění je staveniště.
2. Dodavatelem stavebních prací se rozumí společnost, včetně všech jejích pracovníků a subdodavatelů. Dodavatel je plně zodpovědný za činnosti svých pracovníků, zástupců, kontrolních pracovníků, zaměstnanců, subdodavatelů a jejich subdodavatelů vč. toho, že všechny uvedené osoby budou dodržovat všechna bezpečnostní pravidla a postupy.
3. Odchylná ujednání ve smlouvě o dílo mají přednost před zněním těchto podmínek.
4. Pokud z povahy plnění dodavatele vyplývá, že se výkony činnosti nebo jiné povinnosti stanovené v těchto podmínkách nevztahují k jeho předmětu plnění platí, že se příslušná ustanovení těchto podmínek pro plnění dodavatele také nepoužijí.

BEZPEČNOST PRÁCE

Dodavatel prací je povinen:

- Zajistit péči o BOZP a PO a OŽP a provádět práce v souladu s ustanoveními obecně platných právních a souvisejících předpisů a technických norem (žádnému pracovníkovi nebude dovolena práce na stavbě bez předchozího absolvování vstupního školení bezpečnosti práce).
- Provádět práce odborně a zdravotně způsobilými pracovníky. Objednatel je oprávněn požadovat doložení odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků dodavatele a jeho SBD.
- Dodavatel se zavazuje dodržovat platná ustanovení všech správních rozhodnutí a právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, tj. zákonů, nařízení a vyhlášek, vztahujících se k předmětu díla.
- Dodavatel a objednatel jsou povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, a spolupracovat při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance.
- Registr bezpečnostních rizik pro stavbu bude objednateli předán před zahájením prací. Budou-li práce za dodavatele a jeho SBD zahrnovat činnosti v tomto registru neuvedené, které je nezbytné z hlediska řízení bezpečnostních rizik řídit, předá dodavatel registr těchto rizik vč. opatření k jejich řízení eliminaci.
- Písemně informovat pracovníka odpovědného vedením stavby za spol. SILNICE GROUP a.s. (SG), o rizicích ohrožení života a zdraví osob a životního prostředí, další součástí je seznámení s traumatologickým plánem a umístěním prostředků první pomoci – o projednání bude veden záznam alespoň ve stavebním deníku.
- Zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho pracovníků na stavbě byly organizovány a prováděny tak, aby současně byly chráněny i ostatní osoby, které se na staveništi a v jeho bezprostřední blízkosti pohybují a aby nedocházelo k poškozování ani ohrožení životního prostředí.
- Prokazatelně přenést veškeré povinnosti vyplývající ze zajištění povinností BOZP a PO a OŽP na své subdodavatele a informovat je o těchto základních pravidlech s vyžádáním písemného potvrzení takto provedených opatření.
- Nahlásit neprodleně každý pracovní úraz, způsobený při výkonu činnosti na stavbě odpovědnému pracovníkovi spol. SILNICE GROUP a.s., který je pověřen vedením stavby a předat mu kopii záznamu o úrazu, stejně tak jako informovat o případných únicích závadných a nebezpečných látek a způsobených haváriích. Při pracovním úrazu se postupuje v souladu s NV č. 322/2025 ve znění pozdějších úprav.
- Dodavatel na staveništi odpovídá za udržování pořádku a čistoty v návaznosti na povinnosti dle zák. č. 309/2006 Sb., § 3, odst. 2 v platném znění a dále se řídí povinnostmi vyplývajících zejména z NV č. 591/2006 Sb., § 2.
- Dodavatel musí udržovat čistotu chodníků a komunikací, zvláštní pozornost musí být věnována prevenci možných pracovních úrazů při uklouznutí či zakopnutí a řádnému ukládání stavebních materiálů a pomůcek. Dodavatel musí vynaložit veškeré úsilí na udržení komunikací a chodníků na stavbě bez rozředěného sněhu, bláta či jiných kluzkých látek, a znečištění veřejných komunikací vlastní činností odstraní neprodleně na vlastní náklady.
- Stavební odpad musí být ze staveniště odstraňován (odvážen k likvidaci) průběžně a nesmí se skládkovat, není-li ujednáno jinak ve smlouvě a navazující dokumentaci (např. recyklace / drcení odpadu v místě stavby ...).
- Po ukončení své činnosti uvést staveniště (jeho předanou část) do původního či ve smlouvě o dílo specifikovaného stavu a předat jej odpovědnému zástupci spol. SILNICE GROUP a.s..
- Materiály, nářadí či jiná zařízení, které nejsou používány, musí být uloženy takovým způsobem, aby nemohly nijak překážet při stavební činnosti a nemohly být příčinou pracovního úrazu a musí být v odpovídajícím technickém stavu a kvalitě.
- V případě mimořádných událostí uposlechnout pokyny vydané oprávněnou osobou (orgánem státní správy, bezpečnostním technikem, odpovědným pracovníkem SG a.s.) a řídit se jimi.

- Zajistit, aby při jím vykonávaných činnostech nemohlo dojít k ohrožení pracovního a životního prostředí.
- Neprodleně informovat odpovědného pracovníka SG a.s. o úmyslu použití chemikálií a chemických látek, které mohou poškozovat životní prostředí a zdraví pracovníků a předat písemný seznam těchto uvažovaných látek.
- Na pracovišti je zákaz používání i donášení alkoholických nápojů a jiných návykových látek – porušení daného zákazu bude zjišťováno pomocí dechové zkoušky, které jsou pracovníci povinni se podrobit.
- Dodavatel, jeho subdodavatelé a jejich zaměstnanci jsou ve smyslu vyhl. 591/2006 Sb. povinni při stavební činnosti důsledně dodržovat požadavky k zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení, stanovené závaznými právními předpisy. Všechna elektrická vedení i ostatní dočasná zařízení zřízená dodavatelem budou plně v souladu se všemi zákonnými předpisy. Elektrikářské práce budou prováděny výhradně kvalifikovanými osobami, splňujícími požadavky příslušných předpisů a majícími oprávnění pro prováděnou činnost.
- Dodavatel seznámí všechny své pracovníky a zaměstnance s umístěním a použitím bezpečnostních a ochranných pomůcek a používáním bezpečnostních značek a signálů na stavbě.
- Žádná jeřábnická nebo vazačská operace, žádné svařování, práce ve výškách a žádná obsluha strojů nebude provedena bez příslušného oprávnění a proškolení zaměstnance.
- Zaměstnanci musí za všech okolností dodržovat všechna dopravní bezpečnostní pravidla a řídit se dopravními a bezpečnostními značkami.
- Dodavatel seznámí své pracovníky vč. SBD s přepravními a přístupovými cestami a s místy určenými pro zařízení staveniště a skladování materiálů. Přístupové cesty musí být zachovány vždy průjezdné.
- Všechny osoby vykonávající pracovní činnost jsou povinny používat ochranná zařízení. Ochrannými zařízeními se rozumí technická nebo jiná zařízení k zabránění úrazu, nehodám nebo poruchám technických zařízení. Jsou to také informační nápisy a bezpečnostní tabulky.
- Dodavatel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, kteří se podílejí na realizaci díla používali při práci stanovené ochranné pomůcky, kterými jsou ochranné přilby, ochranná obuv, výstražné vesty atd. stanovené příslušnými předpisy, zejména zák. 262/2006 Sb., § 104 ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na NV č. 390/2021 Sb. a vyplývající z opatření pro řízení či eliminaci bezpečnostních rizik – dodavatel je povinen vyžadovat a kontrolovat jejich používání.
- Dodavatel je povinen zajistit na stavbě trvalou dostupnost prostředků první pomoci, prostředků k odstranění úniku nebezpečných látek (sorpční materiály) a prostředků PO v odpovídající technické způsobilosti a kvalitě.

Chování pracovníků:

- Na pracovišti je zakázáno běhat, pokud to není nevyhnutelné.
- Pracovníci dodavatele nesmějí obsluhovat nebo vyřazovat z provozu bezpečnostní zařízení, jakými jsou např. zátopové ventily, kropicí ventily, elektrické a mechanické západky, elektrické chrániče, vypínače nebo jakákoliv jiná zařízení a přístroje, které nejsou v jejich správě.
- Je zakázáno stoupat nebo chodit po ocelových konstrukcích, potrubích nebo zařízeních, která nejsou určena k tomuto účelu.
- Všichni pracovníci dodavatele musí znát okolí svého pracoviště, zejména umístění nouzových východů a únikových cest, musí být seznámeni s tím, kde naleznou ochranné pomůcky, prostředky první pomoci, prostředky PO a sorpční materiály.
- Každý úraz, jakkoliv se může zdát bezvýznamným, musí být okamžitě ošetřen a nahlášen.
- Pracovníci nesmějí chodit po střeších krytých křehkou krytinou, ani na ně stoupat nebo po nich skákat. Na střeších, kde nejsou zřízeny trvalé lávky nebo chodníky, je nutné zřídit dočasné chodníky nebo podložit podkladové desky pro rozložení hmotnosti na větší plochu.

- Zaměstnanci a ostatní pracovníci dodavatele jsou povinni podrobit se zkoušce, případně vyšetření, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, které provádí odpovědný pracovník SG a.s. nebo příslušný orgán státní správy (IBP).

- **V případě nedodržení výše uvedených opatření týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ani na opakovanou, výzvu nebo písemné sdělení bude dodavateli účtována pokuta v tomto rozsahu:**

➤ Nenošení výstražné vesty	1 000,- Kč
➤ Nepoužívání ochranné přilby	2 000,- Kč
➤ Nepoužívání řádné pracovní obuvi na pracovišti	1 000,- Kč
➤ Nepoužívání jiných předepsaných OOPP na pracovišti	1 000,- Kč
➤ Nenošení příslušnosti identifikace	1 000,- Kč
➤ Nepoužívání osobního zajištění pro práce ve výškách	3 000,- Kč
➤ Znečišťování staveniště	20 000,- Kč
➤ Poškození či ucpání kanalizace	5 000,- Kč
➤ Svévolné rozebírání oplocení staveniště	20 000,- Kč
➤ Nepoužívání určených cest na pracovišti	2 000,- Kč
➤ Poškození bezpečnostních prvků, oplocení tabulek apod.	5 000,- Kč
➤ Pálení odpadu a jiné znečišťování životního prostředí	5 000,- Kč
➤ Přechovávání alkoholu na pracovišti	5 000,- Kč
➤ Pozitivní dechová zkouška na alkohol	15 000,- Kč

POŽÁRNÍ OCHRANA

Základní povinnosti dodavatele v oblasti PO

Dodavatel je povinen:

- provozovat pouze schválené činnosti, případně změnu činnosti (popř. jejich ukončení) neprodleně písemně ohlásit odpovědnému pracovníkovi SG a.s.,
- seznámit všechny své pracovníky a zaměstnance s umístěním a použitím hasicích přístrojů.

Zaměstnanci dodavatele jsou zejména povinni:

- dodržovat předpisy o požární ochraně včetně návodů a pokynů upravujících požadavky PO dodávaných výrobců nebo obchodními společnostmi k používaným materiálům, látkám nebo výrobkům,
- počínat si tak, aby nezavdali příčinu ke vzniku požáru, neohrozili život a zdraví osob a majetku,
- znát rozmístění věcných prostředků požární ochrany na pracovišti a umět je použít,
- udržovat volné únikové cesty a nástupní plochy a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům vody a plynu v objektech,
- udržovat volný přístup k prostředkům požární ochrany,
- udržovat pořádek na pracovištích a na jiných místech, ve kterých může dojít ke vzniku požáru a ke ztížení zásahu hasičů,
- oznamovat neprodleně svému nadřízenému závady v zabezpečení požární ochrany a podle svých možností se aktivně podílet na jejich odstranění,
- plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,
- nemanipulovat s otevřeným ohněm, nemá-li k této činnosti povolení,
- neprovádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními předpisy (např. svařování, pálení, trhací práce apod.),

- znát způsob vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci v případě požáru (výbuchu, havárie),

Používání elektrických přenosných spotřebičů na staveništi

Všechny používané elektrické spotřebiče musí splňovat dané ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., být v dobrém technickém stavu (včetně příslušenství) a být v provedení, které odpovídá předpisům a normám ve vztahu k prostoru jejich umístění. Elektrické přenosné spotřebiče musí být podrobovány po celou dobu provozu kontrolám a revizím v souladu s ČSN 33 1600 ed. 2.

Havarijní prevence

Veškeré činnosti dodavatele při stavební činnosti musí směřovat k tomu, aby nedocházelo k nežádoucím mimořádným událostem a pokud již nějaké vznikly, tak k jejich rychlé likvidaci a minimalizaci následků. Nežádoucí mimořádnou událostí je každá událost při provozování rizikových činností, která má za následek ohrožení nebo vznik požáru, výbuchu, poškození majetku nebo zdraví osob či poškození životního prostředí únikem nebezpečných látek.

Všichni zaměstnanci dodavatele jsou povinni chovat se tak, aby nezavdali příčinu ke vzniku nežádoucí mimořádné události a musí zacházet s látkami závažnými vodám v souladu s bezpečnostními předpisy.

Obecná protipožární ochrana

Je povinností dodavatele zajistit rozmístění příslušného množství hasicích přístrojů v místech svých stavebních prací, včetně stavebních kanceláří a skladů, a v souladu s českými právními předpisy je pravidelně kontrolovat. Hasící přístroje musí být udržovány neustále dostupné – dle vyhl. č. 246/2001 Sb. § 3,9.

Je-li v místě stavby požární systém rozvodu vody, je dodavatelé dovoleno používat tento systém výhradně k hašení požárů.

Odpadky, sorpční materiál nasáklý olejem, hořlavé materiály nebo jiné nebezpečné látky z hlediska protipožární ochrany mohou být shromažďovány a ukládány pouze na zvláštních, k tomu účelu určených místech.

Při svařování a řezání plamenem musí být z okolní plochy odstraněny všechny hořlavé látky (dřevo, papír, lepenka, hořlavé kapaliny atd.). Při provádění některých prací může být nezbytné pověřit jednoho pracovníka sledováním, zda nevzniká požár. Svařování nebo jiné činnosti s otevřeným ohněm musí být během čerpání pohonných hmot zastaveny v okruhu min. 10 m.

Hořlavé nebo výbušné materiály, jakými jsou paliva, oleje, čisticí látky atd. musí být řádně uloženy, viditelně označeny a odděleně skladovány na plochách mimo přímý stavební ruch, tak aby nepřekážely a bylo omezeno riziko jejich vylití a poškození obalů.

Dočasné budovy

Dočasné budovy a plochy na uskladnění materiálu musí být postaveny co nejlépe a musí působit čistě a upraveně. Minimální vzdálenost mezi budovami musí být 5 metrů. Vzdálenost od kraje komunikace musí být alespoň 3 m, bude-li to možné pak 5 metrů. Přechody musí zůstat volné.

- Dočasné budovy nebo hořlavé materiály nesmí být umístěny pod elektrickým vedením nebo potrubními mosty.
- Kovové budovy vybavené přívodem elektřiny musí mít plášť budovy uzemněný na protilehlých rozích, stejně jako hlavní vypínač u vchodu. Uzemnění hlavního vypínače musí být odděleno od uzemnění budovy.
- Všechny spoje na přívodech elektrické energie a vody musí být schváleny vedením stavby a montovány pod dohledem stavebního vedení.
- Vytápění dočasných budov může být řešeno parou nebo schváleným typem elektrických topidel, řádně namontovaných, uzemněných a zajištěných. Jiný typ vytápění není povolen.
- Elektrické jednotky musí být vybaveny příslušnými chrániči a uzemněním a dodavatel na nich musí provádět pravidelnou údržbu a měsíční kontroly.

- Každá dočasná budova musí být vybavena hasicím přístrojem umístěným blízko vstupních dveří. Další hasící přístroje musí být umístěny uvnitř budovy v souladu s českými stavebními a bezpečnostními předpisy.
- Vnější okna v dočasných budovách, která mají plochu větší než 0,5 m² musí být zasklena sklem, plastem (plexisklo nebo obdobný materiál) nebo jiným způsobem, schváleným vedením stavby, aby poskytovaly odpovídající stupeň ochrany.
- Dodavatel je zodpovědný za správnou montáž, údržbu a ochranu vodovodního potrubí mezi odběrnými body na již existujících zařízeních a jeho vlastními rozvody. Je důležité dbát zvláště ochrany před zamrznutím.
- Všechna dočasná zařízení dodavatele, jakými jsou vodovodní potrubí, odpadní jímky a přívody el. energie, musí být v souladu s českými stavebními a bezpečnostními pravidly a předpisy.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Nakládání s odpady

- Zajistit při své činnosti a v rozsahu své působnosti (rozsah oprávnění k činnostem) přednostní využití odpadů před jejich odstraněním (jejich další využití - např. recyklaci betonových a asfaltových ker, využití zbytků PVC, dřeva atd....).
- Při předávání odpadů další osobě k jeho likvidaci, má za povinnost zjistit, zda osoba, které odpad předává je k této činnosti oprávněna a archivovat kopii jejich oprávnění k této činnosti.
- **MÍŠENÍ OSTATNÍCH ODPADŮ S NEBEZPEČNÝMI JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO.**
- Na místech, kde je nakládáno s nebezpečnými odpady, musí být vždy k dispozici identifikační list nebezpečného odpadu. Obsah identifikačního listu stanoví ministerstvo vyhláškou.
- Shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií.
- Zabezpečit odpady před jejich nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem.
- ***Při přepravě odpadů*** zabezpečit přepravu odpadů v souladu s požadavky stanovenými ve zvláštních předpisech zejména pak zák. č. 111/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Evropské dohodě o mezinárodním dopravě neb. věcí – ADR vyhlášené ve sbírce pod č. vyhl. 64/1987 Sb., Řádu pro mezinárodní železniční dopravu nebezpečného zboží (RID). Při přepravě nebezpečných odpadů je nutné vést evidenci a ohlašovat přepravované neb. odpady v rozsahu dle prováděcího právního předpisu.
- Objednatel a jeho SBD jsou povinni akceptovat požadavek objednatele k zapojení do systému třídění odpadů.

▪ **Na žádost objednatele je dodavatel povinen po dokončení stavby odevzdat odpovědnému zástupci SG a.s. doklad o zákonné likvidaci stavebního odpadu, a to formou doplněné Přílohy č. 1 tohoto dokumentu**

Shromažďování nebezpečných odpadů

- Shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů musí být vhodným způsobem (tvarově, barevně, popisem) odlišeny od ostatních shromažďovaných odpadů. Dále musí být chráněny proti povětrnostním podmínkám a odolnosti proti chemickým vlivům. Shromažďovací prostředky na staveništi musí být umístěny na jednom předem stanoveném místě, které odsouhlasí předem zástupce SG a.s..
- Na shromažďovacím prostředku nebezpečného odpadu musí být uvedeno katalogové číslo a název shromažďovaného nebezpečného odpadu a jméno a příjmení osoby odpovědné za obsluhu shromažďovacího prostředku, shromažďovací prostředek může být vyprázdněn pouze do přepravního obalu určeného pro nakládání se shromažďovaným druhem odpadu nebo může sám být přepravním obalem.

- Shromazďování nebezpečných odpadů je povoleno jen v nevyhnutelných případech, kdy není např. z časových důvodů možné zajistit jejich likvidaci zákonným způsobem u způsobilé osoby. Nebezpečné odpady je nutné na staveništi likvidovat průběžně, je-li to možné a bezpečné pro zdraví osob a životního prostředí.
- V blízkosti shromazďovacích prostředků nebezpečných odpadů musí být vždy vyvěšen identifikační list nebezpečného odpadu.

Nakládání s chemickými látkami – havarijní připravenost

Při své stavební činnosti musí dodavatel zajistit průběžnou kontrolu používaných zařízení a v případě jakýchkoliv zjištěných závad či případných pochybností, o možných závadách na hydraulických zařízeních musí přijmout opatření, aby nemohlo dojít k úniku kapaliny. Pokud přesto k úniku kapaliny dojde, musí být vyteklá kapalina ihned odstraněna v souladu s příslušnými předpisy.

Dodavatel se zavazuje, že vlastní stavební mechanizace bude zajištěna proti případnému úniku provozních náplní do půdy či vod (dobrý technický stav, příp. odkapové nádoby/rohože) a že nebude bezdůvodně ponechávat v běhu spalovací motor. Dodavatel se zakazuje provádět údržbu a doplňování provozních náplní na staveništi.

Dodavatel je povinen na vyžádání objednatel poskytnout seznam látek závadných vodám a pokud s nimi nakládá ve větším rozsahu, zpracovat a předložit Havarijní plán podle § 39 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění a vyhlášky 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech Havarijního plánu v platném znění.

Povinností všech pracovníků při manipulaci s chemickými látkami a přípravky je chránit své zdraví i zdraví svých spolupracovníků. K tomu je třeba řídit se níže uvedenými pokyny:

vedoucí stavby je povinen:

- Poučit všechny pracovníky, kteří budou s látkami a přípravky nakládat o základních bezpečnostních postupech, vč. poskytnutí první pomoci v případě poranění, a to v souladu s bezpečnostním listem, což doloží písemným záznamem, tj. potvrzenou presenční listinou provedeného proškolení.
- Archivovat bezpečnostní list po dobu min. 3 roky.
- Opatřit všechna pracovní místa, kde bude s látkou manipulováno bezpečnostním listem a pracovními pokyny pro nakládání s chemickými látkami a přípravky, které musí být odsouhlaseny krajskou hygienickou stanicí.
- Zajistit základní lékařské vybavení pro poskytnutí první pomoci.
- Zajistit, aby s látkami, které mají jednu nebo více z níže uvedených nebezpečných vlastností – toxické, zdraví škodlivé, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, manipulovali pouze osoby starší 18ti let.
- Zajistit proškolení všech pracovníků, kteří budou manipulovat s nebezpečnými látkami klasifikovanými jako vysoce toxické autorizovanou osobou.
- Zajistit kontrolu obalů nebezpečných látek a v případě špatného označení (nečitelné, poškozené, stržené apod.) zajistit jeho přeo značení v souladu s bezpečnostním listem.
- Je povinen poskytnout veškerou dokumentaci k chemickým látkám a přípravkům bezpečnostnímu technikovi a požárnímu technikovi k přijetí příslušných bezpečnostních opatření.
- Zajistit likvidaci vzniklého odpadu dle platných právních předpisů.
- Zajistit, aby přepravu nebezpečných látek zajišťovali pouze osoby k tomu způsobilé dle ADR.
- Požívat záznamy o případných únicích nebezpečných látek a přípravků a ty poskytnout v kopii odpovědnému pracovníkovi SG a.s. a informovat ho o každém jednotlivém úniku a způsobu jeho likvidace.

Dodavatel je povinen před zahájením prací předložit odpovědnému zástupci SG a.s. v rozsahu dle Přílohy č.2 tohoto dokumentu seznam chemických látek, s nimiž bude na staveništi manipulovat v rámci své činnosti.

Při skladování nebo dočasném shromazďování ropných a nebezpečných látek je nutné dbát vždy těchto zásad:

- Shromazďovací nádoby musí být vždy uzávěrem směrem vzhůru.
- Shromazďovací nádoby umístěné na místech, která nejsou opatřena např. zvýšenými prahy zabraňujícími možnému úniku látek mimo skladovací / shromazďovací prostor, musí být opatřeny záchytnou vaničkou.
- Vedoucí pracovník, na jehož úseku jsou látky skladovány nebo dočasně shromazďovány musí pověřit odpovědného pracovníka prováděním pravidelné kontroly těsnosti nádob vč. uzavíracích ventilů a stanovit přiměřený interval pro provádění této kontroly.
- Při naložení shromazďovací nádoby na přepravní prostředek je nutné vždy dbát, aby byl uzávěr směrem vzhůru. Shromazďovací nádoba při přepravě musí být zabezpečena tak, aby bylo znemožněno její převrnutí, či samovolné přemístování na korbě vozidla a případnému vzniku netěsností – resp. mechanického poškození nádoby vč. uzávěru, které by způsobilo únik látek.
- Pro případ včasného zajištění úniku ropných nebo nebezpečných látek (v omezeném množství) musí být na místě nakládání s těmito látkami dostatečné množství sorbentu (vapex, sorbční drť aj.) a prostředky pro likvidaci vzniklých nebezpečných odpadů.
- Zároveň musí být k dispozici záchytné prostředky (vaničky, kbelíky aj.) pro možné podchycení úniku ropných a nebezpečných látek.

Kdo způsobí nebo zjistí havárii, je povinen:

- zabránit úniku látky do kanalizace, blízkého vodního toku nebo nádrže, např. osazením vhodných předmětů (pytle s pískem apod.) na uliční vpustě popř. ohraničením místa úniku látek,
- informovat o havárii přímého nadřizeného v co nejkratší možné době a následně dbát jeho pokynů při přijetí dalších opatření k nápravě,
- neprodleně zajistit, aby již nedocházelo k úniku těchto látek tj. např.:
 - zastavit přívod ropných látek, je-li příčinou netěsnost rozvodného potrubí,
 - zastavit čerpání ropných látek, je-li příčinou únik látek při jejich přečerpávání,
 - provést dotažení přírubových šroubů, je-li příčinou jejich nedotažení,
 - uvést skladovací či shromazďovací nádobu do vertikální polohy uzávěrem směrem vzhůru, je-li příčinou úniku překlopení či naklonění nádoby,
 - zajistit neprodleně přečerpání látek ze shromazďovací nebo skladovací nádoby, je-li příčinou netěsnosti této nádoby, zajistit zachycení látek do náhradní nádoby, popř. je-li to technicky proveditelné zajistit alespoň provizorní utěsnění vzniklé netěsnosti, je-li příčinou netěsnost této nádoby.
- zajistit likvidaci uniklých / rozlitých látek prostřednictvím vhodného sorbentu (např. vapex, sorbční drť apod.),
- zajistit odpuštění látek z rozvodného potrubí do sběrné nádoby, před jeho výměnou nebo trvalým přetěsněním.

Vedoucí popř. jím zmocněný zástupce je povinen:

- po nasáknutí uniklých látek do sorbentu zajistit plnění podmínek pro nakládání s nebezpečným odpadem, tj. uložit jej do nepropustného obalu, tento obal označit nápisem NEBEZPEČNÝ ODPAD, katalogovým číslem odpadu, názvem odpadu dle katalogu odpadů a v souladu s podmínkami pro přepravu nebezpečných odpadů stanovených zákonem o odpadech a specifikovaných

v předchozích ustanoveních, zajistit jejich přepravu a následnou likvidaci na skládce nebezpečných odpadů,

- v případě kontaminace nebezpečných povrchů zajistit odtěžení kontaminovaných zemin a zajistit plnění podmínek pro nakládání s těmito zeminami jako s nebezpečným odpadem,
- zajistit provedení nápravy, tj. odstranění příčiny úniku látek,
- ohlásit zjištěné nebo zaviněné ohrožení vod (havárii) neprodleně odpovědnému pracovníkovi SG a.s.,
- informovat neprodleně hasičský záchranný sbor o znečištění vod na tel. č. 150,
- informovat vodoprávní orgán místně příslušný podle místa vzniku havárie (odd. ochrany životního prostředí – při místně příslušném obecním úřadu),
- zajistit, aby s kontaminovanými zeminami a sorbentem bylo nakládáno jako s nebezpečným odpadem, tj. uložit je do nepropustného obalu, tento obal označit nápisem NEBEZPEČNÝ ODPAD, katalogovým číslem odpadu, názvem odpadu dle katalogu odpadů a v souladu s podmínkami pro přepravu nebezpečných odpadů stanovených zákonem o odpadech a zajistit jejich přepravu a následnou likvidaci na skládce nebezpečných odpadů.
- spolupracovat na odstranění havárie v souladu s pokyny orgánů státní správy,
- zajistit provedení nápravy, tj. trvalé odstranění příčiny úniku látek,
- dodavatel je povinen seznámit se s environmentální politikou objednatele, která je dostupná na jeho www.stránkách a dodržovat ji.

ZKRATKY:

OŽP – ochrana životního prostředí

PO – požární ochrana

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci

SBD – subdodavatelé

SG – SILNICE GROUP a.s.

Příloha č. 1
DOKLAD O LIKVIDACI STAVEBNÍHO ODPADU

STAVEBNÍ DODAVATEL

Název:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

NÁZEV STAVEBNÍ ZAKÁZKY

.....

.....

SMLOUVA O DÍLO / OBJEDNÁVKA Č.:

Výše uvedený stavební dodavatel tímto prohlašuje, že stavební odpad vzniklý v rámci jeho stavební činnosti na výše uvedené zakázce byl zlikvidován v souladu se zákonnými požadavky, tj. dle zák. č. 541/2020 Sb. a to v rozsahu:

PRŮBĚŽNÁ EVIDENCE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

za období od:

původce / oprávněná osoba:

osoba odpovídající za vedení průběžné evidence:

název odpadu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
katalogové číslo odpadu:	xxxxxxxxxxxx	kategorie odpadu	O / N

č.	datum	množství +	množství -	kód způsobu nakládání	IČ, název, adresa a IČZÚJ provozovny
1	30.1.2010	5,2		A00	
			5,2	AN3	IČ:01234567, Skládko

kód způsobu nakládání: A00 = vlastní odpad vyprodukovaný,
AN3 = předání jiné oprávněné osobě, nebo jiné provozovně,
AN1= využití odpadu na rekultivace skládek
AR5= recyklace/znovuzískání ostatních anorg.materiálů
CO0 = odpad odebraný ze zásob z předchozího roku

kategorie odpadu: N - znamená nebezpečný odpad
O - znamená ostatní odpad

V dne

Za dodavatele:

(razítko a podpis)

